



25 Meter EPDM Vierkantprofil 20mmx20mm einseitig selbstklebend ca. 15° Shore

A

Art.-Nr.: 1216

Grundpreis: 4,47 EURO/m

111,85 EURO

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Am Lager - Lieferzeit: 1-2 Werktage **

Beschreibung:

25 Meter EPDM Vierkantprofil 20mm x 20mm einseitig selbstklebend ca. 15° Shore A EPDM Vierkantprofile (Moosgummiprofil / Zellkautschuk) eignen sich hervorragend zum Abdichten oder Weichlagern. Auch als Schallschutz oder Stoßdämpfung bei Bewegtteilen sind EPDM ist unser Vierkantprofil häufig anzutreffen. Die feinzellige, geschlossene Struktur von EPDM oder auch Moosgummi ermöglicht Anwendungen im Innen-, sowie im Außenbereich. Moosgummi wird aus Naturkautschuk hergestellt und ist äußerst ozonbeständig. Vorteilhaft für viele Anwendungen ist, dass EPDM Vierkantprofile unempfindlich gegenüber extreme Temperaturen als auch äußerst UV- und witterungsbeständig ist. Die geschlossenzellige Struktur macht unser hochwertiges EPDM Vierkantprofil wasserabweisend und wasserfest. Somit kann es in sehr nassen, als auch dauerhaft feuchten Bereichen eingesetzt werden. Die hervorragenden

Eigenschaften:

unserer Moosgummi-Vierkantprofile (EPDM) erlauben extreme Anwendungsbereiche und garantieren zusätzlich eine außerordentlich lange Lebensdauer. Egal ob als effektive Profile, als Kanntenschutz, oder zur Weichlagerung für Erschütterungs-empfindlicher Geräte - EPDM Vierkantprofile sind mit einem Cuttermesser einfach und schnell aufs benötigte Maß geschnitten. Einsatzmöglichkeiten EPDM Vierkantprofil 20mm x 20mm einseitig selbstklebend : Haushaltsgeräteindustrie, Schiffsbau, Containerbau, Fenster- und Fassaden, Schallschutzsysteme, Maschinenbau, Windraft- und Solaranlagen etc. Technische Daten EPDM Vierkantprofil 20mm x 20mm einseitig selbstklebend : Rohstoffbasis: EPDM Farbe: schwarz Masstoleranzen: ISO 3302 1, Klasse E3 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis + 110°C, kurzfristig bis + 150°C Beständigkeit gegen Witterung, Ozon u. UV: ausgezeichnet Flammbeständigkeit: gering Alterungsbeständigkeit: ausgezeichnet Bezinbeständigkeit: schlecht Beständigkeit gegenüber pflanzlichen Ölen: gut Beständigkeit gegenüber mineralischen Fetten u. Ölen: schlecht Beständigkeit gegenüber Alkohol: gut Beständigkeit gegen Säuren und Laugen: gut Technische Daten Kleber EPDM Vierkantprofil 20mm x 20mm einseitig selbstklebend : doppelseitiges Kleband der Kleber ist ein lösemittelfreier, modifizierter Acrylatkleber auf der Basis wäßriger Dispersionen. Er zeigt einen sehr guten Tack, verbunden mit einer sehr

hohen Klebekraft auch auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen und PE- bzw. PP-Folien. Träger: PES/PVA Gittergelege
Interliner: Polyolefin-Folie weiss Gesamtstärke: 0,08mm Klebekraft (In Anlehnung an AFERA 5001): mind. 18N/25mm
(Kontaktzeit 1h)

Passend dazu



25 Meter EPDM Vierkantprofil 20mmx15mm einseitig selbstklebend ca. 15° Shore A

Grundpreis: 3,52 EURO/m

87,90 EURO

(inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,- EURO bis zu einem Bestellwert von 180,- EURO. **Bestellungen ab 180,- EURO werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.**

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 180,- EURO Bestellwert zzgl. Versandkosten,
ab 180,- EURO Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).