



50 Meter EPDM Vierkantprofil 25mmx4mm einseitig selbstklebend ca. 15° Shore

A

Art.-Nr.: 1177

79,80 €

Grundpreis: 1,60 €/m

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Am Lager - Lieferzeit: 1-2 Werktage **

Beschreibung:

50 Meter EPDM Vierkantprofil 25mm x 4mm einseitig selbstklebend ca. 15° Shore A EPDM Vierkantprofil (Moosgummiprofil / Zellkautschuk) eignet sich hervorragend zum Abdichten oder Weichlagern. Auch als Schallschutz oder Stoßdämpfung bei Bewegtteilen sind EPDM Vierkantprofile häufig anzutreffen. Die feinzellige, geschlossene Struktur von EPDM oder auch Moosgummi ermöglicht eine Anwendung im Innen-, sowie im Außenbereich. Moosgummi wird aus Naturkautschuk hergestellt und ist äußerst ozonbeständig. Vorteilhaft für viele Anwendungen ist, dass EPDM Vierkantprofile unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen als auch äußerst UV- und witterungsbeständig sind. Die geschlossenzellige Struktur macht EPDM Vierkantprofile wasserabweisend und wasserfest. Somit können sie in sehr nassen, als auch dauerhaft feuchten Bereichen eingesetzt werden. Die hervorragenden

Eigenschaften:

unserer Moosgummi-Vierkantprofile (EPDM) erlauben extreme Anwendungsbereiche und garantieren dennoch eine außerordentlich vorteilhafte Lebensdauer. Egal ob als effektive Profile, als Kantenschutz, oder zur Weichlagerung für Erschütterungs-empfindliche Geräte - EPDM Vierkantprofile sind mit einem Cuttermesser einfach und schnell aufs benötigte Maß geschnitten. Einsatzmöglichkeiten EPDM Vierkantprofil 25mm x 4mm einseitig selbstklebend : Haushaltsgeräteindustrie, Schiffsbau, Containerbau, Fenster- und Fassaden, Schallschutzsysteme, Maschinenbau, Windraft- und Solaranlagen etc. ... Technische Daten EPDM Vierkantprofil 25mm x 4mm einseitig selbstklebend : Rohstoffbasis: EPDM Farbe: schwarz Masstoleranzen: ISO 3302 1, Klasse E3 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis + 110°C, kurzfristig bis + 150°C Beständigkeit gegen Witterung, Ozon u. UV: ausgezeichnet Flammbeständigkeit: gering Alterungsbeständigkeit: ausgezeichnet Bezinbeständigkeit: schlecht Beständigkeit gegenüber pflanzlichen Ölen: gut Beständigkeit gegenüber mineralischen Fetten u. Ölen: schlecht Beständigkeit gegenüber Alkohol: gut Beständigkeit gegen Säuren und Laugen: gut Technische Daten Kleber

EPDM Vierkantprofil 25mm x 4mm einseitig selbstklebend : doppelseitiges Klebeband der Kleber ist ein lösemittelfreier, modifizierter Acrylatkleber auf der Basis wäßriger Dispersionen. Er zeigt einen sehr guten Tack, verbunden mit einer sehr hohen Klebekraft auch auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen und PE- bzw. PP-Folien. Träger: PES/PVA Gittergelege Interliner: Polyolefin-Folie weiss Gesamtstärke: 0,08mm Klebekraft (In Anlehnung an AFERA 5001): mind. 18N/25mm (Kontaktzeit 1h)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,50 € bis zu einem Bestellwert von 180,- €. **Bestellungen ab 180,- € werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.**

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 180,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,
ab 180,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).