



HSF Fugenband 300 4-9mm 8m Rolle verschiedene Breiten grau

★★★★★ (2)

Art.-Nr.: 1116-3004915

Breite bitte wählen

15mm	Am Lager - Lieferzeit: 1-2 Tage **	6,95 €
20mm	Am Lager - Lieferzeit: 1-2 Tage **	9,- €
30mm	Am Lager - Lieferzeit: 1-2 Tage **	12,95 €

6,95 €

Grundpreis: 0,87 €/m

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Am Lager - Lieferzeit: 1-2 Tage **

Beschreibung:

Vorkomprimiertes Dichtungsband DIN 18542 BG2 / Komtriband - Quellband 11mm bis 25mm Das Quellband ist ein universell einsetzbares, vorkomprimiertes Fugendichtungsband für Abdichtungen von Dehnungs-, Bewegungs-, und Anschlussfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau

Eigenschaften:

Dichtungsband / Quellband: Das Quellband / Komtriband HSF 300 ist elastisch, witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Das Komtriband bietet bei entsprechender Komprimierung eine schlagregensichere Abdichtung bis 300 Pa (entspricht Windstärke 9). Produktvorteile Dichtungsband /Quellband: Das Quellband erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG 2 Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen. Es ist dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme, Dampfdiffusionsoffen, Schall- und wärmedämmend. Das Komtriband ist überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben. Das Quellband ist DIN-genormt und wird regelmäßig von externen Instituten überprüft. Anwendungsbereiche Dichtungsband / Komtriband: Innen- und

Außenbereich, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand- und Bodenanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Türen- und Fenstereinbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden, Rohr- und Kabeldurchführungen, Kaminanschlüsse, Abdichten gegen Zug, Staub, Feuchtigkeit, isolieren gegen Wärme und Kälte, Schall- und Vibrationsdämmung. Technische Daten Dichtungsband / Quellband 11mm bis 25mm : Materialbeschreibung: imprägnierter PUR-Weichschaumstoff Basis: Acrylat mit flammhemmenden Zusätzen Farbe: grau Einstufung nach: DIN 18542 BG 2 Fugendurchlasskoeffizient: DIN 18542 Schlagregendichtheit von Fugen: DIN 18542 300 Pa Temperaturwechselbeständigkeit: -30 Grad bis +80 Grad Licht- und Witterungsbeständigkeit: DIN 18542 Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen: DIN 18542 Baustoffklasse: DIN 4102 B1 (schwerentflammbar) bei 50% Kompression Wasserdampfdiffusionswiderstand: DIN 18542 Maßtoleranz: DIN 7715 Rollenlänge 2,6 Meter Banddicke: 4mm von 11mm bis 25mm schlagregensicher 300 Pa

Passend dazu



EPDM Rundschnur / Moosgummi
Rundschnur - \varnothing von 2mm bis 9mm ca.
15° Shore A

Grundpreis: 0,17 €/m
0,17 €*


★★★★★ (75)



HSF Fugenband 300 2-6mm 12m
Rolle verschiedene Breiten grau

Grundpreis: 0,45 €/m
5,45 €*

★★★★★ (3)



HSF Fugenband 300 5-12mm 5,6m
Rolle verschiedene Breiten grau

Grundpreis: 1,11 €/m
6,20 €*

★★★★★ (4)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,50 € bis zu einem Bestellwert von 180,- €. Bestellungen ab 180,- € werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 180,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,
ab 180,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands
** Preis inkl. deutscher MwSt.; der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes.