



## HSF® Spezial-Distanzband weich - für Terrassendielen (Holz + WPC) - H x B / 2mm x 30mm - 5 Meter Rolle

Art.-Nr.: 100348

10,29 €

Grundpreis: 2,06 €/m

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Am Lager - Lieferzeit: 1-2 Tage \*\*

### Beschreibung:

HSF ® Spezial-Distanzband weich - für Komfort-Verlegung von Holz- oder WPC-Terrassendielen Sie wollen Trittschalldämmung, Hinterlüftung, Drainage und Verzugsausgleich bei der Verlegung Ihrer Terrassendielen verbessern? Dann empfehlen wir "HSF® Spezial-Distanzband weich" zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen zu verlegen. Für mehr Zuverlässigkeit beim Verlegen, kaschieren wir sehr starken Spezial-Kleber auf unser "HSF® Spezial-Distanzband weich". Dieser sorgt für erheblich bessere Haftung des Distanzbandes auf der Unterkonstruktion ihrer Terrasse. Vorteile HSF® Spezial-Distanzband weich - für Terrassendielen (Holz + WPC): ca. 10° Shore A (weich - mehr Trittschalldämmung u. Verzugsausgleich) 30mm Spezialbreite für zuverlässigeres Verlegen einfache Montage - einseitig selbstklebend extra Reißdehnung: 200% für sicheres Verlegen verhindert Klappern von Terrassendielen gleicht Verzug von Materialien aus (Holz, WPC) verbessert Drainage der Terrassendielen witterungs-, alterungs- und ozonbeständig nimmt absolut kein Wasser auf großer Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C auf Rolle um Verschnitt zu minimieren sehr starker Spezial-Kleber - direkt von uns aufkaschiert kostengünstig direkt vom Hersteller Mit einer speziellen Breite von 30mm wird die Verarbeitung des "HSF® Spezial-Distanzband weich" erheblich verbessert. Es liegt dadurch vollflächiger auf der Unterkonstruktion Ihrer Terrassenkonstruktion auf und verhindert später ein Kippen oder Eintauchen montierter Terrassendielen. Weiche Distanzbänder sollten mehr als 25mm breit sein, um dauerhaft mehr Gegendruck auf die Terrassendielen zu bringen. Gegenüber schmalere Distanzbändern gehen die Befestigungsschrauben definitiv durchs Material und lassen noch genügend Platz neben den Schrauben. Bei dieser Komfort-Verlegung Ihrer Terrassendielen entsteht ein Zwischenraum von 3mm zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen. Egal ob Sie Holz-Terrassendielen oder WPC-Terrassendielen (Wood Plastic Composite) verlegen wollen. Wasser kann besser abfließen und Ihre Terrassendielen sind somit besser hinterlüftet. Die häufige Empfehlung schmale Distanzbänder zu verlegen, machen zwei äußere Streifen auf der Unterkonstruktion notwendig. Dafür müsste die doppelte Menge an Distanzbändern verlegt werden und ein Verrutschen bei außenliegender Verlegung ist eher möglich. Wir empfehlen aus Kosten- und Zeitgründen ein breites Distanzband in der Mitte der

Unterkonstruktion zu verlegen. "HSF® Spezial-Distanzband weich" ist geschlossenzellig weshalb die Terrassendielen nach einem Regen nicht permanent im Nassen stehen. Vor allem wenn sie eine Holz Unterkonstruktion und Holz-Terrassendielen verbauen wollen, kann die entstehende Hinterlüftung für längere Lebenszeit Ihrer Terrassendielen sorgen. Auf jeden Fall verhindert "HSF® Spezial-Distanzband weich" beim Laufen auf Ihrer Terrasse dauerhaft ein Klappern zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen. Vor allem wenn Holzdielen verlegt werden, die einem gewissen Verzug unterliegen, kann das enorm nützlich sein. Die meisten Menschen empfinden es als sehr störend, wenn jeder Schritt ein Klappert. So kann Ihr Partner entspannt und geräuscharm auf der Liege schlafen. Mit "HSF® Spezial-Distanzband weich" reißen Clipschrauben bei der Montage nicht mehr so schnell ab. Das ist vor allem für unerfahrene Heim-Handwerker und bei Akkuschaubern mit nicht so hochwertig einstellbarer Rutschkupplung von großem Vorteil. Auch unser festes Spezial-Dichtband hat soviel Kompromierungs-Volumen, dass beim Festziehen der Clipschrauben mehr Spielraum besteht, bis eine Schraube abreißt. Um abgerissene Schrauben wieder entfernen zu können, müsste sonst die gesamte aktuell verlegte Dielenreihe wieder entfernt werden. Verarbeitung HSF® Spezial-Distanzband weich - für Terrassendielen (Holz + WPC): Das Spezial-Distanzband kommt auf einer praktischen Rolle, dass Sie es nach Bedarf exakt zuschneiden können. Gegenüber fertig abgelängter Meterware reduzieren Sie Ansätze und Verschnitt. Die praktische Montagehilfe (Schutzband für Klebeseite) lässt sich einfach von der Klebefläche abziehen. Das Spezial-Distanzband wird mittig auf der Unterkonstruktion der Terrasse geklebt. Achten Sie darauf, dass Sie die Montagehilfe nur nach und nach abziehen um ein Festkleben an falschen Stellen zu verhindern (der Spezial-Kleber haftet enorm fest). Legen Sie anschließend die Terrassendielen auf das Spezial-Distanzband auf und fahren mit der Verarbeitung entsprechend Ihrer Anleitung fort. Technische Daten HSF® Spezial-Distanzband weich - für Terrassendielen (Holz + WPC): Rohstoffbasis: EPDM (ISO 1629) hohe Reißdehnung: 150% geschlossenzellig Ozonbeständigkeit nach DIN 53509: Rissbildung 0 Farbe: schwarz Härte: ca. 10° Shore A Maße: H x B x L - 2mm x 30mm x 5 Meter Tiefentemperaturflexibilität: ca. -40°C Temperaturbeständigkeit: ca. +90°C Wasseraufnahme nach ASTM D 1056: ca. 3% witterungs-, alterungs- und ozonbeständig Technische Daten Kleber für HSF® Spezial-Distanzband weich - für Terrassendielen (Holz + WPC) Trägersystem: Polyestergelege Haftklebestoff: Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis Dicke (ohne Abdeckung): 0,22 - 0,24mm Schälwiderstand: 25 N/25mm (DIN EN 1939) Scherwiderstand: 500g/625mm² (DIN EN1943) Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C Kondenswasserbeständigkeit: hoch

## Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,50 € bis zu einem Bestellwert von 180,- €. Bestellungen ab 180,- € werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

\* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,  
bis 180,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,  
ab 180,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands  
\*\* Preis inkl. deutscher MwSt.; der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes.