



## Vlies-Butylband 200mm x 1,5mm - 25m Rolle

Art.-Nr.: 1302

Grundpreis: 3,51 EURO/m

**87,70 EURO**

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Am Lager - Lieferzeit: 1-2 Werktage \*\*

### Beschreibung:

Vlies-Butylband 200 mm x 1,5mm - 25m Rolle Unser Vlies-Butylband ist ein kalt verarbeitbares Dichtband, welches sich hervorragend zur Abdichtung von Bodenabläufen, Eck- und Anschlussfugen und Stoßfugen eignet. Fugen können fachgerecht überbrückt werden. Bei nicht drückendem Wasser wird unser Vlies-Butylband von Handwerksbetrieben als Anschlussband für Nassbereiche wie Terrassen, Balkone, Badezimmer und Duschen verwendet. Durch die einfache und auf vielen Materialien sehr haftstarke Verarbeitung des Vlies-Butylbandes, eignet sich unser spezielles Vlies-Butylband ausgezeichnet zur Reparatur von Wohnwägen und Fahrzeugen. Die hohe Reißfestigkeit erhält dieses Butyl-Kautschukband durch den über ein Spezialverfahren aufgetragenen Vlies. Deshalb sind hervorragende Ergebnisse auch gegeben, wenn die geklebten / gedichteten Fugen sich bewegen. Das Vlies-Butylband besteht aus einer selbstklebenden, viskoelastischen, dampfdiffusionsdichten Butylkautschukmasse mit hoher Klebekraft, die einseitig mit einem Kunststoffvlies kaschiert ist. Anwendungsbereiche Vlies-Butylband 200 mm x 1,5mm - 25m Rolle : Abdichtung von Bodenabläufen, Anschluss- und Eckfugen Überbrückung von Fugen Abdichtung von Stoßfugen Anschlussband für mäßig, nicht mit drückendem Wasser beanspruchte Nassbereiche wie Dusche, Badezimmer, Balkone und Terrassen Abdichtung von Dachbahnen und Unterdeckbahnen Universelles Reparaturband im Wohnwagen / Caravan-, Fahrzeug- und Containerbau Verarbeitung Vlies-Butylband 200 mm x 1,5mm - 25m Rolle : Säubern Sie gegebenenfalls alle Flächen, welche Sie mit dem Spezial-Butylband abdichten oder überbrücken wollen. Nach einer ersten Positionierung des Butylbandes kann das Silikon-Schutzpapier nach und nach abgezogen werden. Bitte achten Sie dabei auf die exakte Positionierung des Bandes, so daß alle zu überbrückenden Stellen sauber abgedeckt werden. Für eine hervorragende Haftung, sollten Sie das Butylband über die gesamte Fläche sauber andrücken. Hierbei kann eine kleine Walze sehr hilfreich sein. Produktvorteile Vlies-Butylband 200 mm x 1,5mm - 25m Rolle : hohe Klebekraft hohe Reißfestigkeit überputzbar mit handelsüblichen Mörteln überstreichbar mit Baudispersionsfarben gute Verformbarkeit einfache Verarbeitung Technische Daten Vlies-Butylband 200 mm x 1,5mm - 25m Rolle : Basis: Butyl-Kautschuk Baustoffklasse DIN 4102: B2 Diffusionswiderstandszahl DIN 52615:  $\mu = 150000$  Wasserdampfdurchlässigkeit:  $sd = ca. 300m$  Temperaturbeständigkeit:  $-40^{\circ}C$  bis  $+80^{\circ}C$  Verarbeitungstemperatur:  $+5^{\circ}C$  bis  $+40^{\circ}C$  Lagerung Vlies-Butylband 200 mm x 1,5mm - 25m Rolle : Bitte lagern Sie unser Vlies-Butylband in einer trockenen und kühlen Umgebung. Zur Vermeidung von Materialproblemen sollte die Temperatur auf jeden Fall unter  $30^{\circ}C$  sein. Original verpacktes Vlies-Butylband kann unter optimalen Bedingungen bis zu einem Jahr gelagert werden.

## Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,- EURO bis zu einem Bestellwert von 180,- EURO. **Bestellungen ab 180,- EURO werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.**

### Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

\* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,  
bis 180,- EURO Bestellwert zzgl. Versandkosten,  
ab 180,- EURO Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands

\*\* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).