



Zuschnitt Flachdichtung CR-Vollgummi 65° Shore A - ohne Kleber - DXF Upload

Art.-Nr.: cr-65-9 DXF-1

Stärke der NBR Flachdichtungen

1mm	Lieferzeit: 3-4 Werktage **	ab 283,81 €
2mm	Lieferzeit: 3-4 Werktage **	ab 8,51 €
3mm	Lieferzeit: 3-4 Werktage **	ab 8,52 €

ab 283,81 €

Grundpreis: ab 7.095,25 €/m²

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 3-4 Werktage **

Beschreibung:

Zuschnitt Flachdichtung CR Vollgummi - 65° Shore A ohne Kleber - einfach mit DXF Upload Neopren-Vollgummi (CR Vollgummi) Dichtungen sind für hohe Anforderungen bezüglich Temperatur, Entflammbarkeit, Öl-, Laugen- und Fettbeständigkeit geeignet. Neopren-Vollgummi darf nicht mit geschäumtem Neopren (z. B. Surfanzüge) verwechselt werden. Wir schneiden individuelle Flachdichtungen aus Neopren-Vollgummi, wenn diese sehr gute

Eigenschaften:

bezüglich Witterung, Alterung und Ozon haben, sowie eine gute Beständigkeit gegen Säure, Öl und Laugen haben sollen. Auch bezüglich Hitze und Entflammbarkeit ist CR-Vollgummi (Neopren-Vollgummi) eine gute Wahl. CR Vollgummi Dichtungen sind schwer entflammbar und selbst löschend, wenn die Flamme entfernt wird. Vorteile CR- / Neopren-Vollgummi Zuschnitte / -Flachdichtungen: hohe Belastbarkeit abriebfest hohe Flammwidrigkeit / brennt nicht in eigener Flamme sehr verschleißarm mittlere Beständigkeit bei Chemikalien alterungsbeständig witterungsbeständig UV- und Ozonbeständig CR- / Neopren-Vollgummi Flachdichtungen werden gerne dort eingesetzt, wo es auf Robustheit und hohe mechanische Belastbarkeit ankommt. Typische Anwendungen hier sind Dichtungen im Kfz-Bereich und Behälterdichtungen. Im Marinebereich werden Entkopplungen zum Boot und auch Dichtungen aus CR-Vollgummi verwendet. In Lüftungsanlagen und wo es auf Brandschutz

ankommt, werden Dichtungen aus CR-Vollgummi eingesetzt. Anforderungen an die DXF-Datei: Maßstab 1:1 in mm Zuschnitt mit Klebefläche: Die DXF-Datei muss in der Monitoransicht das Werkstück mit Kleber nach unten und EPDM / Vollgummi / Neopren / ...nach oben zeigen ... bitte beachten Sie die weiteren Spezifikationen bei "Dokumente zum Download" unter dieser Artikelbeschreibung Bei Zuschnitten von Vollgummi Flachdichtungen kommt es auf Millimeter genaue Maße an. Immerhin soll der Flachdichtungszuschnitt absolut genau passen. Auch Einzelzuschnitte von Vollgummi-Flachdichtungen dürfen weder überlappen, noch Spalten zwischen zu dichtenden Materialien (z. B. Flanschen) lassen. Unser CNC-Schneidplotter arbeitet exakt nach der Dateivorgabe. Dadurch passt Ihre Dichtung anschließend exakt auf die vorgegebene Stelle. Technische Daten CR- / Neopren-Vollgummi 65° Shore A - individuelle Zuschnitte / Flachdichtungen Qualität: CR Härte (ISO 868): 65° plus minus 5° Shore A Dichte: 1,45 g/cm³ ± 0,05 g/cm³ Zugfestigkeit (Iso 37): 5 N/mm² Bruchdehnung (ISO 37): 250% Druckverformungsrest (ISO 815): 45% Temperaturbereich: ca -25°C bis +80°C Weiterreißfestigkeit: 20 N/mm

Passend dazu



DXF Dateierstellung aus PDF

ab 15,- €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,50 € bis zu einem Bestellwert von 180,- €. Bestellungen ab 180,- € werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 180,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,
ab 180,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).