

# EGOSILICON 351 Natursteinsilicon



Qualitäts-  
Produkte

EGOSILICON 351 ist ein hochwertiger neutral vernetzender Einkomponenten-Dichtstoff zum dauerhaften Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im gesamten Natur- und Kunststeinbereich. Der Silicon-Dichtstoff ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig und fungizid eingestellt.



## EGOSILICON 352 Oberflächenstrukturiert

EGOSILICON 352 ein hochwertiger neutral vernetzender Einkomponenten-Dichtstoff. Ein Spezialsilicon für strukturierte Oberflächen und dekorative Kontrastfugen im Natur- und Kunststeinbereich. Der Silicon-Dichtstoff ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig und fungizid eingestellt.



Hohe Eigenhaftung auf bauüblichen Untergründen und im Natursteinbereich. In einigen Fällen ist eine Vorbehandlung der Haftflächen notwendig – bitte PRIMER Anwendungstabelle und Technische Datenblätter beachten. Haftflächen müssen staub-, öl-, fett- und trennmittelfrei, sauber, trocken und tragfähig sein. Mit EGOVIT-Reiniger entfetten. Kontakt mit weichmacherabgebenden und verfärbenden Untergründen (z.B. Schwarzanstriche, EPDM, etc.) vermeiden bzw. absperren. Fugengestaltung und Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Verfügetechnik, der DIN 18540 sowie der IVD-Merkblätter. Noch vor der Hautbildung sparsam mit EGO Glättmittel abziehen. Vulkanisation ca. 2 mm/24h. Für andere Anwendungen stehen weitere EGO Silicon-Dichtstoffe zur Verfügung.

Edition 05/2012