



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE/DoP-Nr.: **2H Acryl 150-1**

- Kenncodes des Produkttyps:** 2H Acryl 150
- Ident. Nr.:** Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
- Verwendungszweck:** 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Arylatdispersion; nichttragender Dichtstoff für externe und interne Anwendungen: Fugen in der Fassade, EN 15651-1 Typ F ext-int
- Hersteller:** Heinz Heller GmbH  
Alte Waldstraße 15  
57482 Wenden-Hünsborn
- Bevollmächtigter:** nicht relevant
- System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3
- Notifizierte Stelle:** SKZ-TeConA GmbH (NB-Nr. 1213) hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfung durchgeführt und den Prüfbericht aus gestellt.
- ETA:** nicht relevant
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Adhäsions-/Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10590)	≥ 100 %	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	bestanden	

- 10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wenden-Hünsborn, 01.2020

Friedrich Meister (Geschäftsführer)